



| Дата выпуска:  
10/2023

## ГИПОИДНОЕ МАСЛО TDL SAE 80W-90

Гипоидное масло TDL SAE 80W-90 – Универсальное трансмиссионное масло. Предназначено для обслуживания МКПП и мостов. Разработано на основе высококачественных базовых масел и пакета EP-присадок, обеспечивающих исключительную защиту от коррозии и износа, особенно при повышенной температуре, что увеличивает срок службы деталей и снижает расходы на обслуживание.

### Применение

Предназначено для смазывания коробок передач, дифференциалов и ведущих мостов легковых и коммерческих автомобилей и спецтехники, для которых требуется масло уровня качества GL-4/GL-5.

### Спецификации

API GL-4/ GL-5, API MT-1, ARVIN MERITOR 0-76-D, DAF, IVECO, Mack GO-J, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M2, MB 235.0, MIL-PRF-2105E, SAE J2360, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/04G/05A/07A/08/12L/12M/16B/16C/17H/19B/21A

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 80W-90
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	15,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	110
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	891
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-18
Динамическая вязкость (Brookfield) при -26°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L 4л 10L 20L 200л

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**