



| Дата выпуска:  
10/2023

## ALISON FLUID TCF SAE 30

Alison Fluid TCF SAE 30 – Универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло. Обеспечивает надежную защиту, плавную и точную работу гидроаппаратуры и агрегатов трансмиссий.

### Применение

Рекомендовано для применения в гидравлических системах и агрегатах трансмиссий горнодобывающей и внедорожной техники

### Спецификации

API GL-4, API CF/CF-2, Caterpillar TO-2/4, Caterpillar TO-4M, Allison C-4; Alison TES-439, Komatsu KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C/07D/07F; Sperry Vickers/Eaton: M2950S, I-280-S; Dana Powershift

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 30
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	9,8
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	125
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	889
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	220
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-15

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **10л** 20L **200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**