



| Дата выпуска:
01/2022

DEMI VODA

DEMI VODA - деминерализованная вода, предназначенная для разбавления жидкости для охлаждения и защиты двигателя и системы центрального отопления PERMANT ECONOMIC 100, PERMANT 100, PERMANT LONG LIFE 100, а также других концентрированных антифризов.

Применение

Разбавлять по инструкции на упаковке. Применяется для доливки в аккумуляторы и как полуфабрикат для производства большого количества продукции.

Спецификации

Внутренний стандарт M5.01.002, JUS ISO 3696

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Внешний вид	-	-	прозрачный
Общая жесткость	°D	BAS ISO 6059	0
Содержание SiO ₂	mg/l	ASTM D 859	0
Электропроводимость при 25°C, max	µS/cm	BAS EN 27888	2,5
pH	-	BAS EN ISO 10523	6,5-7,5

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L 4L 10L 20L 200L

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**