



| Datum izrade: 01/2022

## DVOTAKTOL RACING

Dvotaktol Racing – полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для смазывания современных гоночных двухтактных двигателей с воздушным или водяным охлаждением.

### Применение

Может использоваться во всех типах двухтактных двигателей, установленных на мотоциклы, мопеды, карты, моторные пилы, сельскохозяйственную технику, несудовые моторы и т.п., независимо от способа смазывания (заранее подготовленная смесь масла и бензина или из специального бака для масла).

### Спецификации

API TC+; JASO FC/FD; ISO-L-EGC/EGD; STIHL; HUSQVARNA; YAMAHA; PIAGGIO HEXAGON; HONDA; TOMOS

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	8,5-9,5
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200

**Тара:** 0.10L 0.25L **0.5л** 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L 200L

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**