



| Дата выпуска:
01/2022

DVOTAKTOL SINT

Dvotaktol Sint – полностью синтетическое моторное масло для смазывания двухтактных двигателей.

Применение

Предназначено для смазывания двухтактных двигателей нового поколения, установленных на моторные пилы, косилки, мотоциклы, несудовых двигателей и т.п., работающих на смеси масла с высокооктановым (super 98) бензином и бензином без свинца (BMB 95). Приготовление смеси выполнять в соответствии с рекомендациями производителя двигателя.

Спецификации

API TC+; JASO FC/FD; ISO-L-EGC/EGD; HUSQVARNA; STIHL

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	8,5-9,5
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200

Тара: **0.10л** **0.25л** **0.5л** 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**