



| Дата выпуска:
01/2022

DVOTAKTOL

Dvotaktol – моторное масло на минеральной основе, предназначенное для смазывания двухтактных бензиновых двигателей.

Применение

Предназначено для смазывания двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мопедов, моторных пил, сельскохозяйственной техники и других устройств, использующих смесь масла с бензином. Подготовка смеси производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и обычно составляет от 2 %.

Спецификации

API TC; JASO FC; ISO-L-EGC; TISI 1040-2534; BIS T-SL4

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	8,5-9,5
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-18

Тара: 0.10L 0.25л 0.5л 0.6L 1л 2L 4L 10L 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**