



| Дата выпуска:
01/2022

HIDROKIP 32

Hidrokip 32 – специальное масло, предназначенное для амортизаторов автотранспортных средств и техники, для которых рекомендуется градация вязкости ISO 32.

Спецификации

TAP тип A, ZCZ 55598, FIAT 55598

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			ISO VG 32
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	28,8-35,2
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	6,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	140
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-30
Коррозия на Cu, max.	-	ASTM D 130	1b
Окислительная стабильность, min.	часы	ASTM D 943	3500

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МФЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**