



Дата выпуска:  
08/2023

## ГИПОИДНОЕ МАСЛО TDL SAE 75W-90

Гипоидное масло TDL SAE 75W-90 – Синтетическое трансмиссионное масло. Предназначено для обслуживания МКПП и мостов. Обеспечивает защиту в условиях повышенных температур и нагрузок, эффективно противостоит окислению. Может применяться с увеличенным интервалом замены. Продукт обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, снижает трение, обеспечивает снижение расхода топлива.

### Применение

Предназначено для смазывания коробок передач, дифференциалов и ведущих мостов легковых и коммерческих автомобилей и спецтехники, для которых требуется масло уровня качества GL-4/GL-5.

### Спецификации

API GL-4/GL-5; API MT-1; ARVIN MERITOR 0-76-N; DAF; DETROIT DIESEL DFS93K219.01; IVECO; MAN 341 Type Z2, 342 Type M3; Mack GO-J; MB 235.8; MIL-PRF-2105E; SAE J2360; Scania STO 1:0; VOLVO 97312; ZF TE-ML 02B/05A/07A/12B/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A;

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 75W-90
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	15,4
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	145
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	881
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	180
Температура текучести	°C	BAS ISO 3016	-42
Динамическая вязкость (Brookfield) при -40°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**