



| Дата выпуска:
01/2022

JDS FLUID

JDS FLUID - многофункциональное UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) тракторное масло, предназначенное для смазывания тракторов и другой сельскохозяйственной техники.

Применение

Предназначено для гидравлики, трансмиссий и «мокрых» тормозов тракторов средней и высокой мощности. Используется для смазывания тракторов JOHN DEERE и тракторов других производителей, для которых рекомендуется данный уровень качества.

Спецификации

John Deere J20C/J20D; API GL-4; Allison C-4; CATERPILLAR TO-2; Ford M2C134-D/M2C86B,C; Case New Holland CNH MAT3525/ MAT3526; Case MS 1204/06/07/09; Massey Ferguson CMS M1135/ M1143/ M1145; ZF TE ML 03E/05F; Volvo WB 101; Sperry Vickers/Eaton: I-286-S/M-2950-S; Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydro Static Trans Fluid

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 2909	9,2-9,6
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2592	125
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 3016	220
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3104	-27

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10л** 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**