



| Дата выпуска:  
01/2022

## KOMPRIMOL 150

Komprimol 150 – висококачественное минеральное масло с исключительной окислительной стабильностью и антикоррозионными и противоизносными качествами, предназначено для смазывания воздушных компрессоров.

### Применение

Рекомендуется для смазывания поршневых и ротационных воздушных компрессоров, вакуумных насосов, работающих в широком температурном диапазоне, различных скоростях и нагрузках.

Пригодно к использованию в воздушных компрессорах, рабочая температура которых достигает 220°C.

### Спецификации

ISO 6521:L-LDAA, LDAB; DIN 51506-VDL

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			ISO VG 150
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	135-165
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	14,2
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	220
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-9
Коррозия на Cu, max.	-	ASTM D 130	1b

### Тара:

0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10л** 20L **200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**