



| Datum izrade: 01/2022

KOMPRIMOL VK - 68

Komprimol VK-68 – очень качественное минеральное масло, обеспечивающее хорошую защиту оборудования, которое может применяться в очень тяжелых условиях эксплуатации.

Применение

Komprimol VK-68 – масло, предназначенное для смазывания винтовых воздушных компрессоров в широком диапазоне температур, нагрузки и скорости. Это масло обеспечивает максимальную защиту от износа и коррозии, а также чистоту жизненно важных узлов компрессора. Хорошая способность выделять воду снижает возможность появления осадка в корпусах рабочих блоков и сливных шлангах, снижая возможность образования эмульсии.

Спецификации

ISO 6743-3; VICKERS V 104 C; "TRUDBENIK" Doboј; ISO /DP 6521:L-DAA, DAB, DAH, DAG;
DIN 51506-VBL, VCL, VDL

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			ISO VG 68
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	61,2-74,8
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	100
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	195
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-21
Коррозия на Cu, max.	-	ASTM D 130	1b

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10л** 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**