

| Дата выпуска:
01/2022

LITMA 1

Litma 1 – литиевая многофункциональная консистентная смазка, произведенная из 12-гидрооксистеарата лития, тщательно подобранного базового масла и присадок для улучшения функциональных характеристик.

Применение

Используется для смазывания подшипников скольжения и подшипников вращения, подверженных повышенному количеству оборотов, других трибомеханических узлов автотранспортных средств, транспортных средств, сельскохозяйственной и строительной техники, разных промышленных установок и устройств, работающих в интервале рабочих температур от -30° до 120°C . Особенно рекомендуется к использованию в центральных системах смазывания.

Спецификации

ISO 6743 – 9: L – XCCNB1; DIN 51825: KP1K – 30; DIN 51502

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Температура каплепадения, min.	$^{\circ}\text{C}$	BAS ISO 2176	175
Рабочая пенетрация	mm/10	BAS ISO 2137	310-340
Механическая стабильность после сдвливания в 10 000 двойных ударов, max	%	BAS ISO 2137	8
Коррозия на Cu, 3h, 100°C , max.	-	ASTM D 130	1b
Окислационная стабильность, max.	kPa	ASTM D 942	35,0
Выделение масла, max.	% m/m	DIN 51817	8,0
EMCOR test – 168 ^h (дистиллированная вода)	оценка	ISO 11007 (DIN 51802) (IP 220)	0/1

Тара:	0.4кг	0.85кг	3кг	18кг	50kg	180кг
--------------	--------------	---------------	------------	-------------	------	-------

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**