



| Дата выпуска:
10/2023

MATIK ATF type A

Matik ATF Type A – Рабочая жидкость для АКПП и ГУР.

Применение

Применяется в АКПП и ГУР, для которых рекомендованы жидкости качества ATF type A Suffix A.

Спецификации

GM ATF type A Suffix A; MB 236.2; ALLISON C-3; VOITH; MAN 339 type A; Volvo 97325

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	8,2
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	135
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	863
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-30

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L 4л 10L 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**