



| Дата выпуска:  
09/2023

## MAXIMA HC PRESTIGE XLD SAE 10W-40

Maxima HC Prestige XLD SAE 10W-40 – Полусинтетическое моторное масло для тяжело нагруженных дизельных двигателей, соответствующих требованиям стандартов Евро 4 и ниже.

### Применение

Предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, карьерной и дорожно – строительной техники.

### Спецификации

ACEA E7, E5, E3; API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL; MB 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Mack EO-M+/EO-N ; Cummins CES 20078/77/76; Caterpillar ECF-2/ECF-1; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; Deutz DQC III-10; MTU Type 2; Renault RLD-2

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 10W-40
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	14,8
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	96,7
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	145
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	879
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	220
Температура потери текучести	°C	BAS ISO 3016	-39
Динамическая вязкость (CCS) при - 25°C	mPas	ASTM D 5293	6681
Щелочное число (TBN)	mg KOH/g	BAS ISO 3771	11,7
Сульфатная зола	%m/m	Рассчитано	1,39
Испаряемость моторного масла, тест NOACK, max	%	DIN 51581-1	13

# МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Технический паспорт



**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4л 10л 20L 200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**