



| Дата выпуска:
04/2023

MAXIMA HD S3 SAE 15W-40

Maxima HD S-3 SAE 15W-40 – минеральное моторное масло, предназначенное для смазывания дизельных двигателей старых автомобилей.

Применение

Рекомендовано для смазывания всех типов дизельных двигателей с и без турбонаддува, установленных в коммерческих автомобилях (грузовые автомобили, автобусы, шахтная, строительная и сельскохозяйственная техника), работающих в нормальных и тяжелых условиях эксплуатации.

Основа масла: Минеральное базовое масло

Спецификации

API CF/CD/SF; MIL-L-2104D; MB 227.1; MAN 271

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 15W-40
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	130
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	215
Температура потери текучести	°C	BAS ISO 3016	-24
Динамическая вязкость (CCS) при -20°C	mPas	ASTM D 5293	5968

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 4л 10л 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Технический паспорт

