



Дата выпуска: 09/2023

## MAXIMA TURBO SAE 15W-40

Maxima Turbo SAE 15W-40 - Минеральное моторное масло. Предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей класса Евро-4 и ниже.

### Применение

Рекомендовано для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, карьерной и дорожно – строительной техники.

### Спецификации

API CI-4/SL; ACEA E7, E5, E3; MB 228.3; MTU Type 2; Caterpillar ECF-2/ECF-1; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-M+/EO-N; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Cummins CES 20078/77/76; Deutz DQZ III-10; Renault Trucks RLD-2; Detroit Diesel DDC 93K215; Komatsu KES 07.851.1; IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 15W-40
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	14,2
Вязкость при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	106,5
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	890
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	130
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	220
Температура текучести	°C	BAS ISO 3016	-36
Динамическая вязкость (CCS) при -20°C	mPas	ASTM D 5293	6485
Щелочное число (TBN)	mg KOH/g	BAS ISO 3771	10,7
Сульфатная зола	%m/m	Рассчитано	1,39
Испаряемость моторного масла, тест NOACK, max	%	DIN 51581-1	13

### Тара:

0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4л** **10л** 20L **200л**

**Примечание:** Приведенные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право изменить характеристики в соответствии с указанными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Група» Бана Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**