



| Datum izrade: 01/2022

MOTOTAKTOL RACING 4T SAE 15W-50

Mototaktol racing 4T SAE 15W-50 –моторное масло высочайшего класса, предназначенное для смазывания современных четырехтактных двигателей мотоциклов.

Применение

Используется в двигателях, для которых в двигателе и коробке переключения передач используется одно и то же масло. Исключительно хорошее смазывание в любых эксплуатационных условиях, от городских поездок до всех видов скоростных гонок на трассах и открытых дорогах.

Спецификации

API SL; ACEA A3; JASO MA2 (T903:2011)

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 15W-50
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	17,5-18,5
Индекс вязкости	-	BAS ISO 2909	140
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-21

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L 4L 10L 20L 200L

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**