



| Дата выпуска:
01/2022

OPTIMA 505 01 SAE 5W-40

Optima 505 01 SAE 5W-40 – синтетическое моторное масло, специально созданное для смазывания автомобилей группы VW, оснащенных системой насос-форсунка.

Применение

Предназначено для смазывания современных дизельных и турбодизельных двигателей (насос-форсунка) легковых автомобилей из группы VOLKSWAGEN: VW, Audi, Seat, Skoda. Также может применяться в остальных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, для которых рекомендованы масла, соответствующие требованиям спецификаций VW 502 00 и VW 505 00.

Спецификации

VW 502 00 / 505 00/ 505 01; API SN/CF; MB 229.31/229.51; BMW Longlife-04; GM Dexos 2

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 5W-40
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	150
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-39
Динамическая вязкость (CCS) при - 30°C, max.	mPas	ASTM D 5293	6600

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**