



| Дата выпуска: 09/2023

ОПТИМА A5/B5 SAE 5W-30

Optima A5/B5 SAE 5W-30 — Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло. Специально разработано для двигателей, требующих спецификации A5/B5. Обеспечивает бесперебойную работу двигателя и сокращает расход топлива.

Применение

Рекомендовано для бензиновых и дизельных двигателей, требующих применения энергосберегающих масел ACEA A5/B5, например, Ford, Volvo, Kia, Hyundai и иные.

Спецификации

ACEA A5/B5; API SL/CF; Ford WSS-M2C-913-D/WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-B/WSS-M2C913-A

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 5W-30
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	10,3
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	160
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	852
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура текучести	°C	BAS ISO 3016	-39
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	mPas	ASTM D 5293	3906
Щелочное число (TBN)	mg KOH/g	BAS ISO 3771	10,1

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4л 10л 200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**