



| Дата выпуска:  
01/2022

## OPTIMA GAS PLUS SAE 10W-40

Optima Gas Plus SAE 10W-40 – полусинтетическое моторное масло, специально созданное для смазывания двигателей, использующих в качестве топлива автогаз и/или бензин.

### Применение

Преимущества моторного масла Optima Gas Plus по сравнению со стандартными маслами для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей – меньший расход моторного масла, продолжительный интервал замены масла, улучшенные условия работы двигателя и продление срока службы двигателя.

### Спецификации

ACEA A3, API SL

### Физико-химические характеристики

| Характеристика                               | Единица            | Метод        | Значение   |
|--|--------------------|--------------|------------|
| Градация вязкости                            |                    |              | SAE 10W-40 |
| Вязкость при 100°C                           | mm <sup>2</sup> /s | BAS ISO 3104 | 14,0-15,0  |
| Индекс вязкости, min.                        | -                  | BAS ISO 2909 | 145        |
| Температура вспышки, min.                    | °C                 | BAS ISO 2592 | 230        |
| Температура потери текучести, max.           | °C                 | BAS ISO 3016 | -27        |
| Динамическая вязкость (CCS) при - 25°C, max. | mPas               | ASTM D 5293  | 7000       |

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**