



Дата выпуска:: 09/2023

## OPTIMA HC POWER SAE 10W-40

Optima HC Power SAE 10W-40 – Полусинтетическое моторное масло. Обеспечивает надежную защиту двигателей от износа и низкий расход на долив.

### Применение

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе турбированных и оснащенных каталитическим нейтрализатором.

### Спецификации

ACEA A3/B4; API SL/CF; MB 229.3/229.1; VW 501 01/505 00; Renault RN 0700/0710

### Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 10W-40
Вязкость при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	BAS ISO 3104	14,9
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	150
Плотность при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 5002	862
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести	°C	BAS ISO 3016	-30
Динамическая вязкость (CCS) при - 25°C	mPas	ASTM D 5293	6018
Щелочное число (TBN)	mg KOH/g	BAS ISO 3771	11,4

**Тара:** 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

**Примечание:** Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

**Контактные данные:** Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**