



OPTIMA MAGNUM PLUS SAE 0W-30

Optima Magnum Plus SAE 0W-30 — Полностью синтетическое моторное масло. Разработано для работы в сложных условиях эксплуатации без сокращения интервала замены. Вязкость 0W- позволяет использовать продукт в широком температурном диапазоне. Обеспечивает защиту от износа и чистоту двигателя.

Применение

Рекомендовано для современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом и прямым впрыском. Подходит для автомобилей европейского, американского, японского, китайского, корейского, российского производства.

Спецификации

ACEA A3/B4; API SL; MB 229.5/229.3/226.5; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-01; Renault RN 0700/0710; Volvo VCC 95200356

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 0W-30
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	11,1
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	170
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	845
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	222
Температура текучести	°C	BAS ISO 3016	-48
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	mPas	ASTM D 5293	6200
Щелочное число (TBN)	mg KOH/g	BAS ISO 3771	12,2

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4л 10л 200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**