



| Дата выпуска: 09/2023

OPTIMA PREMIUM JC SAE 0W-20

Optima Premium JC SAE 0W-20 — Полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло. Специально разработано для защиты от LSPI (преждевременное воспламенение смеси на низких оборотах). Вязкость 0W- позволяет использовать продукт в широком температурном диапазоне. Разработано для усиленной защиты деталей двигателя, в том числе цепей ГРМ и впускных клапанов, от износа.

Применение

Рекомендовано для новейших бензиновых двигателей с турбонаддувом и прямым впрыском, требующих спецификации API SP или ILSAC GF-6A. Превышает требования API SN Plus, SN и может использоваться в двигателях, для которых рекомендованы эти спецификации и вязкость 0W-20 или 5W-20.

Спецификации

API SP/SN PLUS/SN; ILSAC GF-6A/GF-5

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 0W-20
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	8,4
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	164
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	844
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	224
Температура текучести	°C	BAS ISO 3016	-42
Динамическая вязкость (CCS) при -35°C	mPas	ASTM D 5293	4545
Щелочное число (TBN)	mg KOH/g	BAS ISO 3771	7,4

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4л 10л 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**