

| Дата выпуска:
01/2022

ГИПОИДНОЕ МАСЛО LS SAE 90

Гипоидное масло "LS" – многофункциональное масло, предназначенное для смазывания коробок переключения передач и экстремально нагруженных гипоидных, спирально-конических, червячных и конструктивно схожих зубчатых передач транспортных средств, для которых рекомендовано применение масла с EP-качествами.

Применение

Применяется в передачах автомобилей, коммерческих автомобилей, строительной и шахтной технике, для которых рекомендуется уровень API GL-5. Гипоидное масло "LS" рекомендуется для смазывания зубчатых передач, для которых кроме основных требований обязательно выполнение требований LS (Limited Slip).

Спецификации

API GL-5 (LS), MIL-L-2105D, ZF TE ML 07A/08/16B/16C/17B/19B/21A, DAF, MAN 341 E1, 342 M1, MB 235.0, VOITH 132.00374400, VOLVO 97310, VOLVO 97316

Limited Slip: ZF TE ML 05C/16E/21C, ARVIN MERITOR AXLES

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 90
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	16,5-17,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-15

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**