

| Дата выпуска:
01/2022

СПЕЦИАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ КОСИЛОК SAE 30

Специальное моторное масло для косилок SAE 30 – качественное моторное масло, предназначенное для смазывания малых четырехтактных двигателей нового поколения.

Применение

Предназначено для смазывания четырехтактных двигателей, установленных на газонокосилки и схожие машины, постоянно работающие на высоких оборотах с масляным и воздушным охлаждением двигателя.

Спецификации

API SG; ACEA A2

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 30
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	12,0-12,5
Индекс вязкости	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-21

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L **0.6л** 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МФЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**