



I Дата выпуска:
01/2022

OPTIMA LONG LIFE SAE 20W-60

Optima Long Life – качественное моторное масло, специально созданное для смазывания двигателей старых автомобилей и автомобилей с большим пробегом.

Применение

Предназначено для смазывания бензиновых и дизельных двигателей с и без катализатора и турбонаддува, установленных в легковые и малотоннажные коммерческие автомобили всех мировых производителей.

Спецификации

ACEA A2/B3; API SJ/CF-4

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 20W-60
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	22,0-23,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	130
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-21
Динамическая вязкость (CCS) при - 15°C, max.	mPas	ASTM D 5293	9500

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**