

| Дата выпуска:
01/2022

OPTIMA SINT TURBO SAE 10W-40

Optima Sint Turbo SAE 10W-40 – полусинтетическое моторное масло, предназначенное для смазывания разных типов бензиновых и дизельных двигателей.

Применение

Предназначено для смазывания всех типов высокопродуктивных бензиновых и дизельных двигателей с и без катализатора и турбонаддува известных европейских и мировых автопроизводителей. Обладает хорошими смазывающими характеристиками, обеспечивает безупречную работу в тяжелейших условиях езды и меняющихся климатических условиях.

Спецификации

ACEA A3/B4; API SL/CF; VW 502 00/505 00; MB 229.1; PSA Peugeot Citroën B71 2300; Renault RN 0700/0710

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 10W-40
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	145
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-27
Динамическая вязкость (CCS) при - 25°C, max.	mPas	ASTM D 5293	7000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**