



! Дата выпуска:
01/2022

OPTIMA SUPER SINT SAE 5W-30

Optima Super Sint SAE 5W-30 – полностью синтетическое высококачественное моторное масло, отличающееся низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS). Полностью совместимо с системой дополнительной обработки выхлопных газов, фильтром твердых частиц (DPF) и каталитической системой.

Применение

Рекомендовано для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, соответствующих требованиям стандартов EURO 4, EURO 5 и EURO 6, а также для остальных автомобилей с системой насос-форсунка, для которых требуется уровень качества VW 505 01.

Спецификации

ACEA C2, C3; API SN/CF; VW 502 00/505 01; MB 229.31/229.51; BMW Longlife-04; GM Dexos 2; PSA Peugeot Citroën B71 2290; Renault RN 0700

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 5W-30
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	11,5-12,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	165
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-30
Динамическая вязкость (CCS) при - 30°C, max.	mPas	ASTM D 5293	6600
Сульфатная зола, max.	%m/m	BAS ISO 3987	0,8
Фосфор	%m/m	ASTM D 6481	0,07-0,09
Сера, max.	%m/m	ASTM D 6481	0,3

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L **1л** 2L **4л** 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**