

| Дата выпуска:
01/2022

ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ МАСЛО М-800

Циркуляционное масло М-800 – качественное масло. Произведенное из селективно рафинированных минеральных масел на парафиновой основе, это масло обладает исключительной окислительной стабильностью. Используется для смазывания в циркуляционных системах, масляной ванне или масляном тумане подшипников скольжения и зубчатых передач, не подвергающихся ударной или высокой нагрузке.

Применение

Предназначено для смазывания цилиндров паровых машин и в циркуляционных системах смазывания средненагруженных зубчатых передач и подшипников при средневисокой рабочей температуре в тех сферах промышленности, где не требуются масла с EP-присадками.

Спецификации

ISO 6743-6:L-CKB; ISO 6743-4:L-HL; ISO 11158; DIN 51524/1

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			ISO VG 800
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	720-880
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	45
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	80
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	240
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-5
Коррозия на Cu, max.	-	ASTM D 130	1b

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**