

| Дата выпуска:
01/2022

MOLUBE CS 100

Molube CS 100 – циркуляционное масло на парафиновой основе с ярко выраженными деэмульгирующими свойствами, предназначенное для смазывания циркуляционных систем.

Применение

Предназначено для смазывания промышленного оборудования, работающего в условиях повышенной влажности. Особенно рекомендуется для смазки подшипников Morgoil и Demag, прокатных станков, редукторов, центробежных насосов, воздушных компрессоров и других схожих устройств, обеспечивая постоянство показателей масла даже в случае работы в тяжелейших условиях.

Спецификации

ISO 6743-4: L-HL; DIN 51506; MORGAN CONSTRUCTION COMPANY

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			ISO VG 100
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	90-110
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	10,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-6
Коррозия на Cu, max.	-	ASTM D 130	1b

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20л 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**