

| Дата выпуска:
01/2022

REDUKTOL HKT-30

Reduktol HKT-30 – редукторное высококачественное минеральное масло, использующееся в системах, работающих в тяжелых условиях.

Применение

Предназначено для всех гидрокинетических передач (с и без зубчатых частей), муфт, преобразователей момента, редукторов с преобразователем крутящего момента и дифференциалом, а также для других различных гидравлических устройств. Благодаря высокому индексу вязкости, необходимые вязкость и толщина пленки сохраняются даже при высокой температуре.

Спецификации

VOITH; MTU (Motoren und Turbinen Union); MAYBACH

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	28,8-35,2
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	5,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	110
Температура вспышки, min.	°C)	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-24
Коррозия на Cu, max.	-	ASTM D 130	1b

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10л** 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**