



Дата выпуска: 01/2022

ТУРБИННОЕ МАСЛО 46

Турбинное масло 46 – высококачественное масло, предназначенное для смазывания промышленных паровых и водяных турбин. Сформулировано на базе гидрокрекингowego масла с повышенной окислительной стабильностью и пакетом антикоррозионных и противоизносных присадок.

Применение

Применяется для смазывания и охлаждения подшипников и шестеренчатых передач турбин, уплотнения для обеспечения бесперебойной работы контрольных и регулирующих систем.

Спецификации

ISO 8068; DIN 51515/1; BS 489; SIEMENS POWER GENERATION TLV 9013 04;
ALSTOM POWER TURBO-SYSTEM HTGD 90-117

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			ISO VG 46
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	41,4-50,6
Индекс вязкости, min	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2719	190
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-6
Деэмульгирование при 54°C, max	min	BAS ISO 6614	15
SIV, max	min	ISO 9120	5

Предлагается в таре: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Приведенные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право изменить характеристики в соответствии с указанными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Група» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**