

| Дата выпуска:
01/2022

ТУРБИННОЕ МАСЛО 68

Турбинное масло 68 – масло высочайшего качества, предназначенное для смазывания промышленных паровых и водяных турбин. Создано на основе гидрокрекингового базового масла с повышенной окислительной стабильностью и пакетом присадок против коррозии и износа.

Применение

Используется для смазывания и охлаждения подшипников и зубчатых передач турбин, а также уплотнения для обеспечения надежной работы контрольных и регулировочных систем.

Спецификации

ISO 8068; DIN 51515/1; BS 489; SIEMENS POWER GENERATION TLV 9013 04;
ALSTOM POWER TURBO-SYSTEM HTGD 90-117

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			ISO VG 68
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	61,2-74,8
Индекс вязкости, min	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2719	200
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-6
Деэмульгивность при 54°C, max	min	BAS ISO 6614	20
SIV, max	min	ISO 9120	6

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**