



| Дата выпуска: 01/2022

UNK 2

UNK 2 – жидкость для гидравлических тормозов, созданная на базе гликолевых эфиров, полигликоля и боратных эфиров в комбинации с ингибиторами коррозии и окисления.

Применение

Предназначена для всех видов тормозных системы, для которых рекомендован уровень качества DOT-3. Может использоваться для гидравлических муфт транспортных средств, сельскохозяйственной и строительной техники и для амортизаторов, если производителем рекомендован такой тип жидкости.

Спецификации

SAE J 1703, ISO 4925 Class 3, FMVSS 116 DOT 3, Fiat 9.55597, IVECO 18-820

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 100°C, min	mm ² /s	BAS ISO 3104	1,5
Вязкость при -40°C, max	mm ² /s	BAS ISO 3104	1500
Температура кипения, min.	°C	LQF-044	205
«Мокрая» температура кипения, min.	°C	-	140
Плотность при 15°C	kg/m ³	ASTM D 5002	1050
pH	-	ISO 4925	7-11,5

Тара: 0.10L 0.25л 0.5л 0.6L 1л 2L 4L 10L 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**