



! Дата выпуска:
01/2022

BIOHIDRAULIK - HEES 46

Biohidraulik HEES 46 – экологически безопасное гидравлическое масло, произведенное из биоразлагающихся синтетических эфиров, получаемых из возобновляемого сырья, и специально подобранных беззольных присадок.

Применение

Используется в гидравлических системах, работающих под открытым небом, и там, где существует риск попадания масла в окружающую среду и ее загрязнения. Пригодно к использованию в строительной, шахтной и лесохозяйственной технике, механизмах на энергетических станциях. Высокий индекс вязкости обеспечивает бесперебойную работы в температурном диапазоне от -30° до 120°C, а способность выдерживать нагрузки позволяет использовать масло в гидравлических системах, работающих при повышенных нагрузках.

Спецификации

ISO 6743-4:L-HEES; ISO 15380:L-HEES; VDMA 24 568, HEES

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			ISO VG 46
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	41,4-50,6
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	8,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	140
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	250
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-30
Коррозия на Cu	-	ASTM D 130	1b
FZG-тест A 8.3/90, min.	Степень повреждения	DIN 51354/2	10

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20л 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**