

| Дата выпуска:
01/2022

ГИПОИДНОЕ МАСЛО В SAE 140

Гипоидное масло В SAE 140 – многофункциональное масло, предназначенное для смазывания экстремально нагруженных гипоидных, спирально-конических, червячных и конструктивно схожих зубчатых передач транспортных средств, а также коробки переключения передач для которых рекомендованы масла с EP-качествами.

Применение

Применяется в передачах автомобилей, коммерческих автомобилей, строительной, шахтной и сельскохозяйственной техники, для которых рекомендован уровень качества API GL-5.

Спецификации

API GL-5; MAN 342 Type M1; MIL-L 2105D

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 140
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	25,0-27,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-6

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1л 2L 4л 10L 20L 20L

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**