

| Дата выпуска:
01/2022

ГИПОИДНОЕ МАСЛО В SAE 80W

Гипоидное масло В SAE 80W – многофункциональное масло, предназначенное для смазывания экстремально нагруженных гипоидных, спирально-конических, червячных и конструктивно схожих зубчатых передач транспортных средств и переключателей передач, для которых рекомендованы масла с EP-качествами.

Применение

Применяется в переключателях передач автомобилей, коммерческих автомобилей, строительной и шахтной техники, для которых рекомендован уровень качества API GL-5.

Спецификации

API GL-5; MAN 342 Type M1; MIL-L 2105D

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 80W
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	8,5-9,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-18
Динамическая вязкость (Brookfield) при -26°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1л 2L 4л 10L 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**