

| Дата выпуска:
01/2022

ГИПОИДНОЕ МАСЛО В SAE 90

Гипоидное масло В SAE 90 – многофункциональное масло, предназначенное для смазывания экстремально нагруженных гипоидных, спирально-конических, червячных и конструктивно схожих зубчатых передач транспортных средств и переключателей передач, для которых рекомендованы масла с EP-качествами.

Применение

Применяется в переключателях передач автомобилей, коммерческих автомобилей, строительной и шахтной техники, для которых рекомендован уровень качества API GL-5.

Спецификации

API GL-5; ZF TE ML 07A/08; MAN 342 Type M1; MB 235.0; MIL-L-2105D

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 90
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	16,5-17,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-15

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1л 2L 4л 10L 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: +387 53 822 359, email: primjena@optimagrupa.net