

| Дата выпуска:
01/2022

ГИПОИДНОЕ МАСЛО GL-3 SAE 75W-80

Гипоидное масло GL-3 SAE 75W-80 – высококачественное многофункциональное масло, предназначенное для смазывания ручных трансмиссий, гипоидных и схожих передач транспортных средств и трансмиссий, для которых рекомендовано применение масел с EP-характеристиками.

Применение

Предназначено для трансмиссий автомобилей, коммерческих автомобилей, строительной, шахтной сельскохозяйственной техники, для которой рекомендован этот уровень качества.

Спецификации

API GL-3

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 75W-80
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	9,0-11,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	145
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-40
Вязкость по Brookfield при -40°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1л 2L 4л 10L 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**