



ГИПОИДНОЕ МАСЛО GL-3 SAE 90

Гипоидное масло GL-3 SAE 90 – это многофункциональное масло, предназначенное для смазывания зубчатых передач транспортных средств, для которых рекомендуется применение масел с EP-характеристиками.

Применение

Предназначено для смазывания трансмиссионных систем легковых и коммерческих автомобилей, строительной, шахтной и сельскохозяйственной техники, для которых рекомендуется масло такой градации вязкости и такого уровня качества.

Спецификации

API GL-3

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 90
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	16,5-17,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	210
Температура текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-15

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1л 2L 4л 10L 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**