

| Дата выпуска:
01/2022**ГИПОИДНОЕ МАСЛО GL-4 SAE 75W-90**

Гипоидное масло GL-4 SAE 75W-90 – полностью синтетическое масло, предназначенное для смазывания трансмиссий и осей транспортных средств, работающих в условиях экстремально высокой нагрузки.

Применение

Предназначено для смазывания трансмиссий автомобилей, коммерческих автомобилей, строительной, шахтной и сельскохозяйственной техники, для которых рекомендован уровень качества API GL-4.

Спецификации

API GL-4; ZF TE-ML 08

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 75W-90
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	15,0-17,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	160
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	180
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-40
Вязкость по Brookfield при -40°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**