

| Дата выпуска:
01/2022

ГИПОИДНОЕ МАСЛО PSX SAE 75W-90

Гипоидное масло PSX SAE 75W-90 - многофункциональное масло, предназначенное для смазывания КПП и дифференциалов транспортных средств, работающих в условиях экстремальной и ударной нагрузки.

Применение

Предназначено для трансмиссий автомобилей, коммерческих автомобилей, строительной, шахтной и сельскохозяйственной техники, для которой уровень качества API GL-5.

Спецификации

API GL-4/GL-5; API MT-1; ARVIN MERITOR 0-76-N; DAF DETROIT DIESEL DFS93K219.01; IVECO ; MAN 341 Type S1, 341 Type Z2, 342 TYPE M3; Mack GO-J; MB 235.8; MIL-PRF-2105E; SAE J2360; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 02B/05A/07A/12B/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A; VOLVO 97312

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 75W-90
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	16,2-16,8
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	145
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-35
Динамическая вязкость по Brookfield при -40°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**