

| Дата выпуска:
01/2022

ГИПОИДНОЕ МАСЛО SX SAE 75W-80

Гипоидное масло SX SAE 75W-80 - многофункциональное масло, предназначенное для смазывания зубчатых передач с уровнем качества GL-5. Обладает исключительными низкотемпературными качествами, уменьшает трение, снижая тем самым расход топлива.

Применение

Предназначено для трансмиссий автомобилей, коммерческих автомобилей, строительной, шахтной и сельскохозяйственной техники, для которой уровень качества API GL-5.

Спецификации

API GL-4/GL-5; API MT-1; MIL-PRF-2105E; ZF TE-ML 02B/17B

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 75W-80
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	8,5-9,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	145
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	195
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-40
Динамическая вязкость по Brookfield при -40°C, max	mPas	ASTM D 2983	150000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200L**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**