

| Дата выпуска:
01/2022

СМАЗКА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ

Смазка для стальных тросов – специальная смазка на базе рафинированных минеральных масел, тяжелых дистиллятов масел, загустителей и специально подобранных присадок, обеспечивающих хорошие противоизносные качества, механическую стабильность и устойчивость к наличию воды и влаги.

Применение

Применяется для эпизодического и постоянного смазывания открытых и закрытых шестерен, стальных тросов, цепей и кабелей. Обладает исключительными смазочными качествами и высокой устойчивостью в течение всего продолжительного периода смазывания. Может применяться в широком температурном диапазоне от -20°C до 120°C.

Спецификации

ISO 6743 – 6 CKM; ISO 6743-9:L – XBCNB0/00; DIN 51826 – GPF0/00K – 25;

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Рабочая пенетрация	mm/10	BAS ISO 2137	355-430
Коррозия на Cu, 3h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	1b
Оксидационная стабильность, max.	kPa	ASTM D 942	35,0
EMCOR тест – 168 ^h (дистиллированная вода)	оценка	ISO 11007 (DIN 51802) (IP 220)	0/0

Тара: 0.4kg 0.85kg 3kg **18кг** 50kg 180кг

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**