



Дата выпуска:
01/2022

MAXIMA HC PRESTIGE XLD SAE 10W-30

Maxima HC Prestige XLD SAE 10W-30 – моторное масло SHPD (Super High Performance Diesel) с очень высокими показателями, применением которого достигается исключительная защита от износа и продолжительный интервал замены.

Применение

Предназначено для смазывания всех типов дизельных двигателей, установленных в коммерческие автомобили (грузовые автомобили, автобусы, шахтная, строительная и сельскохозяйственная техника), работающих в нормальных и тяжелых условиях эксплуатации. Используется в двигателях, соответствующих требованиям стандарта EURO 4 и EURO 5, в двигателях с EGR или SCR-системами, к которым не применяются требования об ограничении химического состава (без DPF-фильтра).

Спецификации

ACEA E7, E5, E3, A3/B4; API CI-4/CH-4/CG-4/CF/SL; MB 228.3/MB 229.1; MAN M 3275; Volvo VDS-3; Mack EO-M+/EO-N; Cummins CES 20078/77/76; Caterpillar ECF-2/ECF-1; GLOBAL DHD-1; JASO DH-1; Deutz DQC III-10; MTU Type 2; Renault RLD-2

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 10W-30
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	11,5-12,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	140
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	220
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-27
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C, max.	mPas	ASTM D 5293	7000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L **4л 10л 20L 200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**