

| Дата выпуска:
01/2022

MAXIMA HD S-1 SAE 40

Maxima HD S-1 SAE 40 – минеральное моторное масло, предназначенное для смазывания дизельных двигателей.

Применение

Рекомендуется для смазывания всех типов дизельных двигателей с и без турбонаддува, работающих в условиях нормальной эксплуатации.

Спецификации

API CC/SC, MIL-L-2104B

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 40
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-12

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**