

| Дата выпуска:
01/2022

MAXIMA LONG LIFE SAE 20W-50

Maxima Long Life SAE 20W-50 – минеральное моторное масло, предназначенное для двигателей старых автомобилей и автомобилей с большим пробегом.

Применение

Применяется для смазывания всех типов дизельных двигателей с нормальным и турбонаддувом, установленных в коммерческих автомобилях, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Обладает качествами, показывающими свое преимущество в двигателях, в которых заметно снижение давления в системе смазывания и повышенный расход масла при использовании масла градации 15W-40.

Спецификации

API CF-4/SG; ACEA E2; MB 228.1; MAN 271; Volvo VDS; MTU Type 1

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Показатель
Градация вязкости			SAE 20W-50
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	18,0-19,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	120
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	225
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-21
Динамическая вязкость (CCS) при -15°C, max.	mPas	ASTM D 5293	9500

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4л 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**