

| Дата составления:
01/2022

MAXIMA SUPER CG-4 SAE 10W-40

Maxima Super CG-4 SAE 10W-40 - минеральное моторное масло, предназначенное для смазывания механических узлов коммерческих автомобилей.

Применение

Рекомендуется для смазывания механических узлов, установленных в коммерческие машины (грузовые машины, автобусы, горнодобывающая, строительная и сельскохозяйственная техника) при работе в нормальных и тяжелых условиях эксплуатации, где рекомендуется данный уровень качества.

Спецификаций

API CG-4/CF-4/SG; ACEA E3; MB 228.3; MAN M 3275; Volvo VDS-2; MTU Type 2

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 10W-40
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	14,0-15,5
Индекс вязкости, мин.	-	BAS ISO 2909	120
Температура вспышки, мин.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура текучести, макс.	°C	BAS ISO 3016	-21
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C, макс.	mPas	ASTM D 5293	7000

Доступно в упаковке: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200L**

Примечание: Указанные значения представляют типичные характеристики продукта. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики в соответствии с указанными техническими условиями.

Контакт: Управление по продаже масел ООО «Оптима Група» Баня Лука (Сектор развития, испытания и качества продуктов АО «МПЗ Модрича» Модрича). телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**