

| Дата выпуска:
01/2022

MAXIMA SUPER CG-4 SAE 10W

Maxima Super CG-4 SAE 10W – минеральное масло, предназначенное для использования в шахтной, строительной и сельскохозяйственной технике.

Применение

Предназначено для смазывания механических узлов, для которых требуется этот уровень качества и градация вязкости.

Спецификации

API CG-4/CF-4/SG; ACEA E3; MB 228.2; MAN M 3275; Volvo VDS-2; MTU Type 2

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 10W
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	6,0-7,0
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	110
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-27
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C, max.	mPas	ASTM D 5293	7000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**