

I Дата выпуска:
01/2022

MAXIMA SUPER CG-4 SAE 20W-20

Maxima Super CG-4 SAE 20W-20 – минеральное масло, предназначенное для смазывания механических узлов коммерческих автомобилей.

Применение

Рекомендовано для смазывания механических узлов, установленных в коммерческих автомобилях (грузовые автомобили, автобусы, шахтная, стрийотельная и сельскохозяйственная техника), работающих в нормальных и тяжелых условиях \ксплуатации, для которых рекомендован этот уровень качества.

Спецификации

API CG-4/CF-4/SG; ACEA E3; MB 228.3; MAN M3275; Volvo VDS-2; MTU Type 2

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			SAE 20W-20
Вязкость при 100°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	7,5-8,5
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	110
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	230
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-21
Динамическая вязкость (CCS) при -15°C, max.	mPas	ASTM D 5293	9500

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10L 20L **200л**

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**